



## KAYNAK BOYUNLU FLANŞ 150 LB WELDING NECK FLANGE CLASS 150

ASME B 16.5 + MSS-SP 44 - 1996  
B16.47-A / B16.47-B

BORU / PIPE		O	C min	R	DELİKLER / DRILLINGS			B <sub>1</sub>	X	A	Y	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
DN	NPS				n	G	d <sub>2</sub>					
ASME B 16.5 - 1996												
15	1/2"	89	11,2	34,9	4	60,3	15,8	30	21,3	48	0,8	
20	3/4"	99	12,7	42,9	4	69,8	15,8	38	26,87	52	0,9	
25	1"	108	14,3	50,8	4	79,4	15,8	49	33,4	56	1	
32	1 1/4"	117	15,7	63,5	4	88,9	15,8	59	42,2	57	1,3	
40	1 1/2"	127	17,5	73	4	98,4	15,8	65	48,3	62	1,5	
50	2"	152	19,1	92,1	4	120,6	19	78	60,3	63	2,3	
65	2 1/2"	178	22,3	104,8	4	139,7	19	90	73	70	3,7	
80	3"	190	23,9	127	4	152,4	19	108	88,9	70	4,2	
-	3 1/2"	216	23,9	139,7	8	177,8	19	122	101,6	71	5,3	
100	4"	229	23,9	157,2	8	190,5	19	135	114,3	76	5,9	
125	5"	254	23,9	185,7	8	215,9	22,2	164	141,3	89	7	
150	6"	279	25,4	215,9	8	241,3	22,2	192	168,3	89	8,5	
200	8"	343	28,5	269,9	8	298,4	22,2	246	219,1	102	13,5	
250	10"	406	30,2	323,8	12	362	25,4	305	273	102	19,5	
300	12"	483	31,8	381	12	431,8	25,4	365	323,9	114	29	
350	14"	533	35	412,8	12	476,2	28,5	400	355,6	127	39	
400	16"	597	36,6	469,9	16	539,8	28,5	457	406,4	127	47	
450	18"	635	39,7	533,4	16	577,8	31,8	505	457	140	54	
500	20"	698	42,9	584,2	20	635	31,8	559	508	144	70	
600	24"	813	47,7	692,2	20	749,3	35	664	610	152	95	
MSS-SP 44 • ASME B 16.47 - 1996 SERIE A												
650	26"	869,9	68,3	749,3	24	806,4	34,9	676,2	660,4	120,6	143	
700	28"	927,1	71,4	800,1	28	863,6	34,9	726,9	711,2	125,5	185	
750	30"	984,2	74,7	857,2	28	914,4	34,9	781	762	136,6	199	
800	32"	1060,4	80,8	914,4	28	977,9	41,3	831,8	812,8	144,5	255	
850	34"	1111,2	82,6	965,2	32	1028,7	41,3	882,6	863,6	149,4	275	
900	36"	1168,4	90,4	1022,3	32	1085,8	41,3	933,4	914,4	157,2	367	
950	38"	1238,2	87,4	1073,1	32	1149,3	41,3	990,6	965,2	157,2	381	
1000	40"	1289	90,4	1123,9	36	1200,1	41,3	1041,4	1016	163,6	393	

B<sub>1</sub> değeri siparişe göre  
değişmektedir.  
Changes upon customer's order

B<sub>1</sub> değeri siparişe göre  
değişmektedir.  
Changes upon customer's order

Ölçüler mm dir. / Dimensions are in mm.