



## KÖR FLANŞ BASINÇ SINIFI 150 LB BLIND FLANGE CLASS 150

ASME B 16.5 - 1996 + MSS-SP 44 - 1996  
B16.47-A / B16.47-B

BORU / PIPE		O	C min	R	DELİKLER / DRILLINGS			AĞIRLIK WEIGHT (kg)
DN	NPS				n	G	d <sub>2</sub>	
MSS-SP 44 ş ASME B 16.47 1996 SERIE A								
1050	42"	1346,2	96,8	1193,8	36	1257,3	41,3	1075
1100	44"	1403,3	101,6	1244,6	40	1314,4	41,3	1200
1150	46"	1454,1	103,1	1295,4	40	1365,2	41,3	1380
1200	48"	1511,3	108	1358,9	44	1422,4	41,3	1590
1250	50"	1568,5	111,3	1409,7	44	1479,5	47,7	-
1300	52"	1625,6	115,8	1460,5	44	1536,7	47,7	-
1350	54"	1682,8	120,7	1511,3	44	1593,8	47,7	-
1400	56"	1746,3	124	1574,8	48	1651	47,7	-
1450	58"	1803,4	128,5	1625,6	48	1708,1	47,7	-
1500	60"	1854,2	131,8	1676,4	52	1758,9	47,7	-
ASME B 16.47 1996 SERIE B								
650	26"	786	44,5	711,2	36	744,5	22,2	-
700	28"	837	47,8	762	40	795,3	22,2	-
750	30"	887	50,8	812,8	44	846,1	22,2	-
800	32"	941	53,8	863,6	48	900,1	22,2	-
850	34"	1005	57,2	920,8	40	957,3	25,4	-
900	36"	1057	58,7	971,6	44	1009,6	25,4	-
950	38"	1124	63,5	1022,4	40	1070	28,5	-
1000	40"	1175	66,5	1079,5	44	1120,6	28,5	-
1050	42"	1226	68,3	1130,3	48	1171,4	28,5	-
1100	44"	1276	71,4	1181,1	52	1222,2	28,5	-
1150	46"	1341	74,7	1235	40	1284,3	31,8	-
1200	48"	1392	77,7	1289	44	1335,1	31,8	-
1250	50"	1443	80,8	1339,9	48	1385,8	31,8	-
1300	52"	1494	84,1	1390,7	52	1436,6	31,8	-
1350	54"	1549	87,4	1441,5	56	1492,3	31,8	-
1400	56"	1600	90,4	1492,3	60	1543,1	31,8	-
1450	58"	1675	93,5	1543	48	1611,4	35	-
1500	60"	1726	96,8	1600,2	52	1662,2	35	-

Ölçüler mm dir. / Dimensions are in mm.